



Barcode



2D-Code



RFID

Daimlerstrasse 12-14

D-63303 Dreieich

Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0

Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333

Email: info@dalektron.de


Web: www.dalektron.de



DS 2200-Serie

Ultrakompakter Laserscanner

Technische Daten

Lichtquelle	Sichtbare Laserdiode (650 nm)
Max. Abtastrate	500 scans / Sekunde
Leseentfernung	4 – 22 cm (modellabhängig)
Max. Auflösung	0,076 – 0,15 mm (modellabhängig)
Gehäuse	Zink (druckgegossen)
Abmessungen (BxHxT)	50 mm x 28 mm x 40 mm
Schutzart	IP 65
Gewicht	150 g
Umgebungstemperatur	0° - +40° C
Anschlussvarianten	RS 232 RS 485
Baudrate	115.200 bauds
Programmiermethode	Via serielle Schnittstelle (Winhost)
Barcodes	Dieses Gerät liest alle: gängigen 1-D Codes 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

