




Barcode



2D-Code



RFID

Daimlerstrasse 12-14

D-63303 Dreieich

Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0

Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333

Email: info@dalektron.de

Web: www.dalektron.de



# Gryphon D200 ESD-Serie

Kabelgebunden

## Technische Daten

Lichtquelle	CCD
Max. Abtastrate	270 scans / Sekunde
Leseentfernung	2 – 37 cm
Max. Auflösung	0,076 mm
Elektrostatischer Schutz	16,5 kV (Luftentladung)
Zertifiziert für folgende Bereiche:	Statisch dissipativ zwischen $10^6 \Omega$ und $10^{12} \Omega$ ; Leitend zwischen $10^3 \Omega$ und $10^6 \Omega$
Lesebestätigung	Akustisch (Beeper), Optisch („Green Spot“)
Gehäuse	Robustes Hart PVC
Abmessungen (BxHxT)	179 mm x 81 mm x 98 mm
Gewicht	200 g
Schutzart	IP 30
Umgebungstemperatur	0° – +55° C
Anschlussvarianten	PS / 2 RS 232
Optionen / Zubehör	Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage! Tisch- / Wandhalter
Barcodes	Weitere Optionen / Zubehör auf Anfrage! Dieses Gerät liest alle:  gängigen 1-D Codes



Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen  
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

