




Barcode



2D-Code



RFID

Daimlerstrasse 12-14

D-63303 Dreieich

Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0

Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333

Email: info@dalektron.de

Web: www.dalektron.de



I-Class

TD/TT-Drucker

Technische Daten

	I-Class 4208	I-Class 4212
Auflösung	200 dpi	200 dpi
Druckbreite	104 mm	104 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm / Sekunde	304 mm / Sekunde
Flash Speicher	1 MB	2 MB
DRAM Speicher	8 MB	16 MB
Standardschnittstellen	Parallel, Seriell	
Gehäuse	Metallgehäuse	
Gewicht	20,5 kg	
Abmessungen (BxHxT)	321 mm x 323 mm x 473 mm	
Optionen	Schnittstellen: RS-422, USB, Ethernet, WLAN, Twinax, Coax, I/O-Applikator RFID-HF-fähig (I-Class 4212) MCL-fähig Schneidemesser Aufwickler (Intern / Extern)	
	Weitere Optionen / Zubehör auf Anfrage!	
Spezifikation Etiketten	76 mm Kern (3 Zoll) 200 mm Aussendurchmesser Aussenwicklung	
Spezifikation TT-Folie	25,4 mm Kern (1 Zoll) max. 600 m Folienlänge Aussenbeschichtet	

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör






Barcode



2D-Code



RFID

Daimlerstrasse 12-14

D-63303 Dreieich

Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0

Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333

Email: info@dalektron.de

Web: www.dalektron.de



I-Class

TD/TT-Drucker

Technische Daten

	I-Class 4308	I-Class 4406	I-Class 4604
Auflösung	300 dpi	400 dpi	600 dpi
Druckbreite	105,7 mm	104 mm	105,7 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm / Sekunde	152 mm / Sekunde	102 mm / Sekunde
Flash Speicher	2 MB		
DRAM Speicher	16 MB		
Standardschnittstellen	Parallel, Seriell		
Gehäuse	Metallgehäuse		
Gewicht	20,5 kg		
Abmessungen (BxHxT)	320,6 mm x 322,6 mm x 472,5 mm		
Optionen	Schnittstellen: RS-422, USB, Ethernet, WLAN, Twinax, Coax, I/O-Applikator RFID-HF-fähig (I-Class 4212) MCL-fähig Schneidemesser Aufwickler (Intern / Extern)		
	Weitere Optionen / Zubehör auf Anfrage!		
Spezifikation Etiketten	76 mm Kern (3 Zoll) 200 mm Aussendurchmesser Aussenwicklung		
Spezifikation TT-Folie	25,4 mm Kern (1 Zoll) max. 600 m Folienlänge Aussenbeschichtet		

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

