Barcode 2D-Code RFID

DALEKTRON GmbH

Die Kennzeichnungs-Profis

Daimlerstrasse 12-14
D-63303 Dreieich
Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0
Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333
Email: info@dalektron.de
Web: www.dalektron.de

TDP-244

TD-Drucker

HAUPTMERKMALE

- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Leichte Materialbefüllung
- Sensor für geöffneten Druckkopf
- Parallele, serielle & USB 2.0 Schnittstelle
- 4MB Flash und 8 MB SDRAM Speicher
- Branchenübliche Emulation bereits integriert, inklusive der Drucker-sprachen Eltron® und Zebra®

ANWENDUNGSGEBIETE

- Mailingaktionen in Kleinbüro / Home Office
- Inventur- und Bestandskontrolle
- Produktkennzeichnung
- Versand
- Ordneretikettierung
- Einzelhandel (POS)
- Regalauszeichnung
- Gesundheitsproben-Etikettierung

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO QUALITÄTSMANAGEMENT

Barcode 2D-Code RFID

DALEKTRON GmbH
Die Kennzeichnungs-Profis

Technische Daten

DRUCKERMODELL	TDP-244
Auflösung	203 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt
Maximale Druckgeschwindigkeit	102 mm/s (4 ips)
Maximale Druckbreite	108 mm (4.25“)
Maximale Drucklänge	2286 mm (90“)
Gehäuse	doppelwandiger Kunststoff
Maße	200 mm (B) x 164 mm (H) x 240 mm (T) 7.87“ (B) x 6.46“ (H) x 9.45“ (T)
Gewicht	1,9 kg
Etikettenrollen	127 mm (5“) Außendurchmesser
Prozessor	32-bit RISC CPU
Speicher	• 4 MB Flash Speicher • 8 MB SDRAM • SD-Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB
Schnittstellen	• USB 2.0 • RS-232 • Centronics
Leistung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • Ausgang: DC 24V, 2,5A 60W
Bedienertasten, LED	1 Netzschalter, 1 Vorschubtaste & 1 LED (3 Farben: Grün, Orange & Rot)
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Druckkopf geöffnet
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • 1 Monotype Image® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift
Barcode	• 1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST • 2D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code
Schrift-/Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt)
Materialbreite	20 ~ 112 mm (0.78“ ~ 4.4“)
Materialdicke	0,06 ~ 0,16 mm (2.36 ~ 6.3 mil)
Durchmesser Materialkern	25,4 ~ 76,2 mm (1” ~ 3”)
Etikettenlänge	10 ~ 2286 mm (0.39“ ~ 90“)
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften	KCC, CE Klasse B, FCC Klasse B, C-Tick, TÜV/Safety
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE
Zubehör	• Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USB Kabel • Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil • Etikettenspindel, 2 x Etikettenführung, 2 x 1.5“ Kernadapter
Garantie	• Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist
Optional ab Werk	• Echtzeituhr
Optional ab Händler	• Spendemodul • Guillotine Messer (Vollschnitt oder Teilschnitt)
Bedieneroption	• Externe Rollenhalterung, Medienaußendurchmesser 214 mm (8.4”) mit 1” oder 3” Kern • 3” Kern-Etikettenspindel