Barcode 2D-Code RFID

DALEKTRON GmbH

Die Kennzeichnungs-Profis

Daimlerstrasse 12-14
D-63303 Dreieich
Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0
Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333
Email: info@dalektron.de
Web: www.dalektron.de

TTP-246M Pro Serie

TD/TT-Drucker

HAUPTMERKMALE

- Aluminiumspritzguss-Gehäuse für hohe Beanspruchung
- 600 Meter Folienaufnahme
- Großes LCD mit 6-Tasten Menü
- USB 2.0, serielle und parallele Schnittstelle, internes Ethernet standardmäßig
- 203 dpi & 300 dpi Aufösung zur Wahl
- Druckgeschwindigkeit bis zu 203 mm pro Sekunde (8“)
- 32 bit RISC Prozessor
- TSPL-EZ™ Firmware für leichte Plug-n-Play Anwendung
- Leistungsstarke Basic Programmier-tools
- Optionen: USB Host für Nutzung mit Tastatur und Scanner, Etiketten-Aufwickel- und Spendemodul, Schneidwerk

ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrielle Druckaufträge
- Patientensicherheit im Gesundheitssektro
- Belegetiketten
- Umlaufbestand
- Auftragsabwicklung
- Vertrieb
- Wareneingang / Versand
- Ticketvergabe
- Kennzeichnung von Elektronikartikeln und Elektrobauteilen
- Schmuckauszeichnung

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO QUALITÄTSMANAGEMENT

Barcode 2D-Code RFID

DALEKTRON GmbH
Die Kennzeichnungs-Profis

Technische Daten

DRUCKERMODELL	TTP-246M Pro	TTP-344M Pro
Auflösung	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt	
Druckgeschwindigkeit	203 mm/s (8 ips)	152 mm/s (6 ips)
Maximale Druckbreite	108 mm (4.25”)	104 mm (4.09”)
Maximale Drucklänge	2.286 mm (90”)	1.016 mm (40”)
Gehäuse	Aluminiumspritzguss-Gehäuse / Metallabdeckung mit großem Sichtfenster	
Maße	270 mm (B) x 308 mm (H) x 505 mm (T) 10,63” (B) x 12,13” (H) x 19,88” (T)	
Gewicht	15 kg	
Etikettenrollen	208,3 mm (8,2”) Außendurchmesser	
Folie	600 m Länge, max. Außendurchmesser 90 mm, 25,4 mm (1“) Kern(Beschichtung innen oder außen)	
Folienbreite	25,4 mm ~ 114,3 mm (1” ~ 4,5”)	
Prozessor	32-bit RISC CPU	
Speicher	• 4 MB Flash Speicher • 8 MB SDRAM • SD Flash Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB	
Schnittstellen	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur (optional ab Händler) • PS/2 Tastatur-Schnittstelle • Internes Ethernet, 10/100Mbps • GPIO (optional ab Werk) • Bluetooth (Bedieneroption)	
Leistung	Internes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 3A, 50-60Hz • Ausgang: DC 24V, 3,3A 80W	
LCD	Grafiktyp, 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet	
Bedienertasten, LED	1 Netzschalter, 6 Bedientasten (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select) & 3 LEDs	
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Druckkopf geöffnet • Folienende	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Imaging ® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift	
Barcode	• 1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A,B,C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars • 2D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code, Aztec	
Schrift-/ Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°	
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)	
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, leporello-gefaltet, eingekerbt, schwarze Markierung, perforiert, Karton- und Pfegeetikett (außengewickelt)	
Materialbreite	25,4 ~ 118 mm (1" ~ 4,6")	
Materialdicke	0,06 ~ 0,30 mm (2,36 ~ 11,8 mil)	
Durchmesser Materialkern	25,4 ~ 76,2 mm (1” ~ 3”)	
Etikettenlänge	5 ~ 2.286 mm (0,20” ~ 90”)	5 ~ 1.016 mm (0,20” ~ 40”)
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5°C ~ 40°C, 20 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40°C ~ 60°C, 5 ~ 90% nicht kondensierend	
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse A, CE Klasse A, C-Tick Klasse A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CB	
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE	
Zubehör	• Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USB Kabel • Netzkabel	
Garantie	• Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist	
Optional ab Werk	N/A	
Optional ab Händler	• Interne Aufwickelvorrichtung (inkl. internem Aufwickler & Führungseinheit für Etiketten) • Spendeeinheit (inkl. internem Aufwickel- & Spendemodul) Multi-Schnittstellen-Platine: • Konfguration 1: USB Host + Internes Ethernet (10/100 Mbps)+ PS/2 Tastatur-Schnittstelle + SD Flash-Speicherkartenplatz • Konfguration 2: GPIO Schnittstelle + USB Host + Internes Ethernet (10/100 Mbps) + PS/2 Tastatur-Schnittstelle + SD Flash-Speicherkartenplatz	
Bedieneroption	• Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle) • Guillotine Messer (Vollschnitt) • Hochleistungsmesser (Rotary) • Messer für Pfegeetiketten (Rotary) • KP-200 Plus Serie Tastatur • KU-007 Plus programmierbare Tastatur	