Barcode 2D-Code RFID

DALEKTRON GmbH
*Die Kennzeichnungs-Profis*

Daimlerstrasse 12-14
D-63303 Dreieich
Telefon: 0 61 03 / 2 01 07-0
Telefax: 0 61 03 / 2 01 07-333
Email: info@dalektron.de
Web: www.dalektron.de

# TX200 Serie

TD/TT-Drucker

## HAUPTMERKMALE

- Druckgeschwindigkeit bis zu 203 mm (8”) pro Sekunde
- F128 MB Flash und 128 MB SDRAM Speicher
- MicroSD Flash Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Bedienerfreundliches, doppelwandiges Klappdesign
- Serielle Schnittstelle, internes Ethernet, USB 2.0 & USB Host standardmässig
- Farbiges 3.5” TFT Display (Standard für TX600, Option für TX200 & TX300)
- Etikettenaufnahme bis zu 127 mm (5”) Durchmesser
- 300 Meter Folienaufnahme
- TSPL-EZ™ Firmware für leichte Plug-n-Play-Anwendung
- Optional: Spendemodul, Cutter, Bluetooth Modul, Steckplatz 802.11 a/b/g/n Wireless Modul, Einzelplatztastatur
- Qualifiziert nach ENERGY STAR®

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Etiketten für Büro, Kleinunternehmen und Verwaltung
- Produktkennzeichnung
- Beleg- und Normetiketten
- Umlaufbestand
- Dokumentenmanagement
- Preisauszeichnung
- Wareneingang / Versand
- Probenkennzeichnung
- Inventurkontrolle
- Patientenidentifizierung

## Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

Etiketten - Thermotransferfolie - Etikettendrucker - Etikettieranlagen
Barcodescanner - Mobile Datenerfassung - Softwarelösungen - Zubehör

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO QUALITÄTSMANAGEMENT

# Technische Daten

| DRUCKERMODELL | TX200 | TX300 | TX600 |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 203 DPI | 300 DPI | 600 DPI |
| Druckverfahren | Thermotransfer & Thermodirekt | | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 203 mm/s (8”) | 152 mm/s (6”) | 102 mm/s (4”) |
| Maximale Druckbreite | 108 mm (4,25“) | 106 mm (4,17“) | 106 mm (4,17“) |
| Maximale Drucklänge | 25.400 mm (1.000“) | 11.430 mm (450“) | 2.540 mm (100”) |
| Gehäuse | Doppelwandiges Klappdesign aus Kunststoff | | |
| Maße | 226 mm (B) x 198 mm (H) x 332 mm (T)<br>8,90“ (B) x 7,80“ (H) x 13,07“ (T) | | 226 mm (B) x 200 mm (H) x 332 mm (T)<br>8,90“ (B) x 7,87“ (H) x 13,07“ (T) |
| Gewicht | 3,75 kg | | 4,08 kg |
| Etikettenrollen | 127 mm (5“) Außendurchmesser | | |
| Folie | 300 m Länge, max. Außendurchmesser 67 mm, 1“ Kern außenbeschichtet | | |
| Folienbreite | 40 mm ~ 110 mm (1,6” ~ 4,3”) | | |
| Prozessor | 32-bit RISC CPU | | |
| Speicher | • 128 MB Flash Speicher<br>• 128 MB SDRAM Speicher<br>• MicroSD Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB | | |
| Schnittstellen | • USB 2.0<br>• RS-232<br>• Internes Ethernet, 10/100 Mbps<br>• USB Host<br>• Centronics (Option ab Werk)<br>• Externes Bluetooth (Bedieneroption)<br>• Slot-in 802.11 a/b/g/n Wireless (Händleroption) | | |
| Bedienertasten, LED/LCD | • 1 Netzschalter<br>• 1 Feed/Pause Button<br>• LED Panel mit 8 großen Symbolen/Icons | | • 1 Netzschalter,<br>• 6 Bedienertasten (Menü, Feed/Pause,Up, Down, Links, Rechts)<br>• farbiges 3.5” TFT Display, 320 x 240 Pixel |
| Leistung | Externes Universal-Schaltnetzteil<br>• Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz<br>• Ausgang: DC 24V, 3.75A, 90W | | Externes Universal-Schaltnetzteil<br>• Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz<br>• Ausgang: DC 24V, 5.41A, 130W |
| Sensoren | • Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap)<br>• Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark)<br>• Folienrotation<br>• Druckkopf geöffnet | | • Transmissiver Sensor für Etikettenlücken(Gap)<br>• Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark)<br>• Folienende<br>• Folienrotation<br>• Druckkopf geöffnet |
| Echtzeituhr | Option ab Werk | | Standard |
| Interne Schriftarten | • 8 alphanumerische Bitmap-Schriften<br>• Monotype Image® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift | | |
| Barcode | • 1D Barcode<br>Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) Stellenerweiterung,MSI,PLESSEY, POSTNET, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode,Deutsche Post Leitcode, LOGMARS<br>• 2D Barcode<br>TLC39, CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode) | | |
| Schrift-/Barcode-Rotation | 0°, 90°, 180°, 270° | | |
| Drucker-Kommando-sprache | TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II) | | |
| Materialtyp | endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe, Armband (außengewickelt) | | |
| Materialbreite | 19 ~ 112 mm (0,75" ~ 4,4") | | |
| Materialdicke | 0,055 ~ 0,254 mm (2,17” ~ 10 mil) | | |
| Durchmesser Materialkern | 25,4 ~ 38,1 mm (1” ~ 1.5”) | | |
| Etikettenlänge | 3 ~ 25.400 mm<br>(0,1“ ~ 1,000“) | 3 ~ 11.430 mm<br>(0,1“ ~ 450“) | 3 ~ 2.540 mm<br>(0,1“ ~ 100“) |
| Umgebungsbedingungen | Betrieb: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% nicht kondensierend<br>Lagerung: -40 ~ 60°C, 10~ 90% nicht kondensierend | | |
| Sicherheitsvorschriften | FCC Klasse B, CE Klasse B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY® STAR | | |
| Umweltschutzauflagen | entspricht RoHS, WEEE | | |
| Zubehör | • Windows Etikettensoftware CD<br>• Schnellstartanleitung<br>• USB Kabel<br>• Netzkabel<br>• Externes Universal-Schaltnetzteil | | |
| Garantie | • Drucker: 2 Jahre<br>• Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist<br>• Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist | | |
| Optional ab Werk | • Centronics Parallel-Schnittstelle<br>• Echtzeituhr<br>• farbiges 3.5” TFT Display (mit Echtzeituhr)<br>• Sensor für Folienende | | • Centronics Parallel-Schnittstelle |
| Optional ab Händler | • Spendemodul<br>• Guillotine Messer (Vollschnitt)<br>• 802.11 a/b/g/n Wireless Modul (slot-in) | | |
| Bedieneroption | • Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle)<br>• Externer Etikettenrollenhalter<br>• KP-200 Plus Tastatur mit Display<br>• KU-007 Plus Programmierbare Tastatur | | |